

VEDLIGEHOOLD

Det Grønne Element i flettet pil kræver ikke vedligehold. **De kraftige materialer sikrer hegnets lange levetid, men for pil med bark, kun forudsat at man planter og vedligeholder den vedbend opad skærmen, der leveres sammen med hvert skærmmodul i barket pil.** Vedbend vil ad åre fungere som murbinder og dække, hvor pilen ældes.

- Plant vedbenden ved foden af hegnet, således at hele rodklumpen med jord bliver dækket. Det anbefales at plante på en nord eller østside, såfremt det kan lade sig gøre.
- Flet vedbendens skudranker ind i pileflettet - og gør dette løbende, efterhånden som vedbenden vokser til.
- Efter de første år, når vedbenden har fået godt fat, klarer den selv at kravle op, da den meget nemt får fat på pilestokkene.
- Vedbend vil trives bedst, hvis den får ca. 2 L. vand én gang om ugen i sommelevåret. Særligt i de første 2-3 år.
- Evt. gødskning.



Den afbarkede pil har fra naturens hånd en meget lang levetid og beplantning er ikke nødvendig.

Skulle der være spørgsmål til hegnet, er man altid velkommen til at kontakte os:

PileByg A/S

Administration/Produktion
Villerup Hovedgaard
Villerupvej 78 9800 Hjørring
Info@pilebyg.dk tlf 98962071

Produktion:
Hvidstedgaard Hovedgaard Hvidstedvej 75
9830 Taars

M O N T E R I N G V E D L I G E H O L D



®
DET GRØNNE ELEMENT ECONOMY

UDSTYR.

- Pælebor eller minigraver evt. monteret med jordbor.
- Værktøjskasse: vatterpas, bor, spade/skovl, stampestokke el. til at pakke jord om stolper,
- Evt. beton til fundering på vanskelige lokaliteter.

1 stk pr m langs netsiden. Længde 1m heraf 60 cm i jord.

- Det Grønne Element Economy kan ligeledes leveres med flettede elementer til begge sider.

MONTERING

- Monteringslinie afsættes og nivelleres
- Der bores/graves huller Ø 25cm, dybde 1m . Afstand mellem stolpecentre 154cm
- Der fyldes evt jord/beton i bunden - og stolpen rejses, 2m er over jord. Placer mellem hver stolpe to plader stenuld ovenover hinanden. Vær opmærksom på at de slutter helt tæt til hinanden på midten. Stenuld vendes med hård skal mod støjkilde.
- Monter trådhegn på stenuldens hårde skal mod støjkilde med kramper
- Monter pileelementer på stolperne, modsat side trådnet. Skrues fast foroven og forneden. Pilene skal være hævet ca 5cm fra jord.
- Lægter skrues på udfor hver stolpe/samling. På fletsiden dækker disse sammenføjnig af flethegn, medens de på netsiden holder stenuld og net på plads.
- Ønsker man en levende side med pil kan der plantes pilestiklinger,

